

NCT900PVCX160 АНАЛОГОВЫЙ ШЛЮЗ



ОПИСАНИЕ

NCT900XC160 функционирует как аналоговый шлюз, выполняющий соединение FXO/FXS с VoIP SIP, что позволяет другим терминалам SIP зарегистрировать себя.

Аналоговый шлюз NCT 160MG компании LE LAS обладает прекрасными свойствами и устойчивой работой. Обладая масштабируемой модульной конструкцией его легко расширить в соответствии с требованиями заказчика.

Аналоговый шлюз NCT900XC160 управляет 200 пользователями SIP 16-портового FXO/FXS

Операционная система NCT900XC160 программируется при помощи последнего, объектно-ориентированного ПО. Это значит, что все настоящие и будущие требования в сфере систем внутренней связи, систем оповещения и сигнализации и т.д. могут удовлетворяться - полностью и в цифровом виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Процессор нового поколения, отдельный высокопроизводительный процессор DSP и мощная аппаратная обработка,
- генерация комфортного (CNG), для обеспечения такого же опыта, что и ТСОП при вызовах
- Поддержка управления со стороны превосходящего GK или SIP-сервера для выполнения транкинговых звонков
- Технология адаптивного динамического буфера для соответствия применению в условиях плохой сети.
- G.168 128мс технология подавления эхо-сигналов, уменьшая помехи, вызванные междугородным телефонным звонком
- Технология обнаружения/генерации ДТМЧ для эффективной поддержки работы факса, обратного вызова, второго вызова.
- обнаружение речевых сигналов (VAD), для эффективной экономии ресурса полос пропускания
- Гибкая маршрутизация: Поддержка регулярного выражения, время-зависимая маршрутизация, и маршрутизация пакетов
- Управление рядом маршрутизаторов/бюро, управление группами, кластерами и обменом, интеллектуальное распределение маршрутизации/равномерное распределение трафика.
- Гибкое управление входящими и исходящими линиями, блокировка междугородных телефонных звонков может управляться телефоном
- Высокая производительность обработки при конференциях.
- Мониторинг и обработка телефонным трафиком в реальном времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOIP-ПРОТОКОЛ	• SIP
КОДЕК	• G.711 U-Law и A-Law, G.711 Приложение 1, G.723.1 и G.723.1 Приложение A, G.729 Приложение A и Приложение B
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ	• IP, NAT, ICMP, ARP, HTTP, BOOTP, FTP, TFTP, DHCP, PPPOE, SNMP, Diff-Serv
ФАКСОВЫЙ ПРОТОКОЛ	• T30, T38, сквозной
ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ГОЛОСА • Обнаружение речевых сигналов (VAD), генерация комфортного шума (CNG), эхоподавление, ДТМЧ, АОН АНАЛОГОВЫЙ ПОРТ FXO/FXS (ОБЩАЯ ЛИНИЯ/РАСШИРЕНИЕ) • от 4 до 16	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ SIP	• 200
СОВМЕСТИМОСТЬ SIP	• CISCO, Siemens, AVAYA, Huawei, ZTE, и т. д.
ETHERNET-ПОРТ	• 1 (10/100/1000M Base-T)
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	• ПОСТ. ТОК -48 В или ПЕРЕМ.ТОК 110—240 В
МОЩНОСТЬ	• 25Вт
РАЗМЕРЫ	• 472 мм X 260 мм X 44 мм-(1U)
ВЕС	• 3,5 КГ

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: **TELEPHONES LE LAS** | АДРЕС: 99 УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ФУРНИ, 94500 ШАМПИНИ-СЮР-МАРН, ФРАНЦИЯ
ТЕЛ.: +33(0)1 48 76 62 62 | ФАКС: +33(0)1 48 76 83 04 | Веб-сайт: www.lelastelecom.ru | Эл. почта: contact@lelastelecom.ru

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ПРОСИМ ВАМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО, ХОТЯ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДАННОГО ЛИСТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, КОМПАНИЯ LE LAS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КОМПАНИЯ LE LAS ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО УЛУЧШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕСТНЫМ ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

