

NCT900PVCX320 АНАЛОГОВЫЙ ШЛЮЗ

VOIP УСТРОЙСТВО ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ



ОПИСАНИЕ

NCT900PVCX320 функционирует как аналоговый шлюз, выполняющий соединение FXO/FXS с VoIP SIP, что позволяет другим терминалам SIP зарегистрировать себя.

Аналоговый шлюз NCT900PVCX320 обладает прекрасными свойствами и устойчивой работой. Обладая масштабируемой модульной конструкцией его легко расширить в соответствии с требованиями заказчика.

Аналоговый шлюз NCT900PVCX320 управляет от 4 до 32 портами FXO/FXS, от 16 до 1024 SIP-пользователями.

Операционная система NCT900PVCX320 программируется при помощи последнего, объектно-ориентированного ПО. Это значит, что все настоящие и будущие требования в сфере систем внутренней связи, систем оповещения и сигнализации и т. д. могут удовлетворяться — полностью и в цифровом виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Процессор нового поколения, отдельный высокопроизводительный процессор DSP и мощная аппаратная обработка,
- генерация комфортного (CNG), для обеспечения такого же опыта, что и ТСОП при вызовах
- Поддержка управления со стороны превосходящего GK или SIP-сервера для выполнения транкинга вых звонков
- Технология адаптивного динамического буфера для соответствия применению в условиях плохой сети СБА.
- G.168 128мс технология подавления эхо-сигналов, уменьшая помехи, вызванные междугородный телефонным звонком
- Технология обнаружения/генерации ДТМЧ для эффективной поддержки работы факса, обратного вызова, второго вызова.
- Обнаружение речевых сигналов (VAD), для эффективной экономии ресурс полос пропускания
- Гибкая маршрутизация: Поддержка регулярного выражения, время-зависимая маршрутизация, и маршрутизация пакетов
- Управление рядом маршрутизаторов/бюро, управление группами, кластерами и обменом, интеллектуальное распределение маршрутизации/равномерное распределение трафика.
- Гибкое управление входящими и исходящими линиями, блокировка междугородных телефонных звонков может управляться телефоном
- Высокая производительность обработки при конференциях.
- Мониторинг и обработка телефонным трафиком в реальном времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЛОТ ДЛЯ PSU/MCU	• Н/Д (Встроенный)
СЛОТ ДЛЯ АНАЛОГОВОЙ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	• 1
АНАЛОГОВЫЙ ПОРТ FXO/PXS (ОБЩАЯ ЛИНИЯ /РАСШИРЕНИЕ) -	
от 4 до 32 E1 /	
Т1 ПОРТОВ(PCM) ОПЦИОНАЛЬНО	• от 0 до
4	
VOIP IP-КАНАЛ	• 128
АБОНЕНТЫ SIP (ОПЦИОНАЛЬНО)	• от 16 до 1024
СОВМЕСТИМОСТЬ SIP	• CISCO, Siemens, AVAYA, Huawei, и т. д.
КОНСОЛЬНЫЙ ПОРТ	• 1 (RS232 порт)
ETHERNET-ПОРТ	• 2 (10/100/1000M Base-T)
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	• ПОСТ. ТОК -48В или ПЕРЕМ.ТОК 110—240 В
МОЩНОСТЬ	• 40 Вт
РАЗМЕРЫ	• 480 мм X 325 мм X 44 мм-(1U)
ВЕС	• 5 КГ

ОСНОВНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: **TELEPHONES LE LAS** | АДРЕС: 99 УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ФУРНИ ,94500 ШАМПИНЫ-СЮР-МАРН, ФРАНЦИЯ
ТЕЛ.: +33(0)1 48 76 62 62 | ФАКС: +33(0)1 48 76 83 04 | Веб-сайт: www.lelastelecom.ru | Эл. почта: contact@lelastelecom.ru

ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ, ПРОСИМ ВАМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО, ХОТЯ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ УСИЛИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДАННОГО ЛИСТА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, КОМПАНИЯ LE LAS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. КОМПАНИЯ LE LAS ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО УЛУЧШАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБНОВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ МЕСТНЫМ ТОРГОВЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.

