

RCT900PV1PODF

24-ПОРТОВЫЙ МОДУЛЬ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И ОБЩЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ / СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ



ОПИСАНИЕ: RCT900PV1PODF 24-портовой модуль оптического кросса системы громкоговорящей связи / общего оповещения

Коробка блока проводки сварки световодов оптического кросса, также известная как коробка для проводки оптического кросса, используется для ввода кабеля, фиксации и защиты, кабельной клеммы и соединения хвостового волокна. Пользователи монтажной рамы оптического кросса с 24 сердечниками RCT900PV1PODF производства компании LE LAS могут выбрать количество блоков или фланцев в соответствии с фактическим спросом.

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

- ◇ Описание: распределительная рама 240 световодов (ODF), полностью оснащенная одномодовым режимом ST
- ◇ Номер заказа: RCT900PODF
- ◇ Производство: LE LAS
- ◇ Монтаж: стандартная 19-дюймовая стойка
- ◇ Включая: сварочные пластины из 2 частей; 1 труба для защиты конца световода; 1 комплект кабельных стяжек; винт; стяжка для организации линий, пучок конечных световодов из 2 частей, одномодовых ST, 12 сердечников: адаптер 24 одномодовых ST
- ◇ Железная пластина, толщина передней перегородки 1,9 мм, проушина 1,59 мм, шасси 1,34 мм
- ◇ Вес шасси: 4,74 кг нетто
- ◇ Цвет коробки: грязно-белый (краска горячей сушки)
- ◇ Материал: пластина 1,34 мм из высококачественной холоднокатаной стали, поверхностное кольцо, электрическое распыление эпоксидного компаунда по поверхности
- ◇ Рабочая температура: от -40 до +85 °C
- ◇ Температура хранения: от -40 до +85 °C